

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Optional

Radiocomando multifunzione abbinato a distributore proporzionale compensato (Danfoss)


Radio remote control system with pressure compensated valve block (Danfoss)

Radio-commande multifonctions (Danfoss)

Multifunktions-Rundfunkbedienung (Danfoss)

Radiocontrol multifunciones (Danfoss)

Controlo remoto multifuncional (Danfoss)



MOMENTO DI SOLLEVAMENTO MAX.
LIFTING MOMENT
MOMENT D'ELEVATION MAX.
MAX. HUBMOMENT
MOMENTOS DE ELEVACION
MOMENTO DE ELEVAÇÃO MAX.
(t.m.)

812
11,9

SBRACCIO MAX. VERTICALE
MAX VERTICAL REACH
LONGEUR DU BRAS VERTICALE
MAX. VERTIKAL REICHWEITE
ALCANCE MAX. VERTICAL
ALCANCE MAX. VERTICAL
(m.)

812	1S	2S	3S	4S	5S
hyd.	9,6	11,5	13,5	15,5	17,6
man.	-	17,6	19,6	19,7	19,7

ANGOLO DI ROTAZIONE
SLEWING ANGLE
ANGLE ROTATION
SCHWENKBEREICH
ANGULO DE ROTACION
ANGULO DE ROTACAO
(°)

812
380°

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
SLEWING SPEED
VITESSE DE ROTATION
DREHGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD DE ROTACION
VELOCIDADE DE ROTACAO
(180°)

812
20s

PENDENZA MAX. DI LAVORO
MAX WORKING HEEL
DEVERS MAXI DE TRAVAIL
MAX. ARBEITSNEIGUNG
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO
PENDÊNCIA MÁX. DE TRABALHO
(°)

812
5°

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK
PRESIÓN DE TRABAJO
PRESSÃO DE TRABALHO
(bar)

812
310

PESO GRU SENZA STABILIZZATORI
CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZER
MASSE GRUE SANS STABILISATEURS
KRANGEWICHT OHNE ABSTÜTZUNGEN
PESO DE LA GRUA SIN GATOS
PESO DA GRUA SEM ESTABILIZADORES
(kg.)

812	1S	2S	3S	4S	5S
1285	1415	1535	1635	1705	

PESO STABILIZZATORI
WEIGHT OF STABILIZERS
POIDS DES STABILISATEURS
GEWICHT DER ABSTÜTZUNGEN
PESO GATOS EXTENSIBLES
PESO DOS ESTABILIZADORES
(kg.)


812	
standard	165
extra	205
extra idr.	245

CAPACITÀ SERBATOIO OLIO
OIL TANK CAPACITY
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE
ÖLBEHÄLTERRHINHALT
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO ACEITE
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE OLEO
(l.)

812
100

PORTATA AL DISTRIBUTORE
OIL HYDRAULIC DISCHARGE TO THE DISTRIBUTOR BOX
DÉBIT D'UILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR
HYDRAULISCHE ÖL TRAGFÄHIGKEIT ZUM STEUERUNG
CAUDAL AL DISTRIBUDOR
DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR
(l/min.)

812
25



Autocarro consigliato
Recommended truck
Camion conseillé
Camion aconsejado
Camiao aconselhado

Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 3700 mm. M.T.T. ton 12
G.V.W. ton 12

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖR ACCESORIOS ACCESORIOS

- Prolunghe meccaniche
- Stabilizzatori girevoli
- Attivazione elementi supplementari (*)
- Posto di manovra in alto
- Verricello
- Comando a distanza
- Allargamento Stabilizzatori (extra) idraulico
- Manual extensions
- Turning stabilizers
- Supplementary element activation (*)
- Top seat
- Winch
- Remote control
- Outriggers with hydraulic extension
- Rallonges mécaniques
- Stabilisateurs pivotants
- Activation élément supplémentaires (*)
- Siège en haut
- Commande à distance
- Treuil
- Stabilisateurs alargissable hydrauliquement
- Manuelle Verlängerungen
- Schwenkbare Abstützbeine
- Zusatzfunktionen für Zange, Drehsevo,.....(*)
- Hochsitz
- Winde
- Fernsteuerung
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstützungen
- Prolongaciones mecánicas
- Gatos giratorios
- Activación elementos suplementarios (*)
- Puesto de maniobra arriba
- Cabrestante
- Mando a distancia
- Estabilizadores extraibles hidraulicamente
- Prolongações mecánicas
- Estabilizadores giratórios
- Activacao de elementos suplementares (*)
- Posto de manobra no cimo
- Guincho
- Comando a distancia
- Estabilizadores extraibles hidraulicamente

*) No mod. 5S

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Veba - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Veba. Grues produites et/ou vendues par Amco Veba - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Veba. Die Krane werden von Amco Veba hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativas y no implican compromiso para Amco Veba. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.



812

Amco Veba s.r.l.
Via Einstein, 4
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. ++39 0522 40.80.11
Fax ++39 0522 40.80.80
E-mail: commerciale@amcoveba.it
www. amcoveba.com

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001/2000



812





- Limitatore di momento (CE)
- Comandi bilaterali
- Sfilì esagonali
- Mart. sfilò indipendenti
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- Norma di progettazione: DIN 15018
- Classe di collaudo a fatica: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Load limiting device (CE)
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with DIN 15018
- Fatigue test classification: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limiteur de moment (CE)
- Commandes bilatérales
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles fixes
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- Projée e en accords aux normes: DIN 15018
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Momentbegrenzer (CE)
- Beiseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach DIN 15018
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limitador de momento (CE)
- Mandos bilaterales
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extensión independientes
- Válvulas pilotadas
- Deposito aceite
- Kit de ensamble
- Norma del proyecto: DIN 15018
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



- Limitador de momento (CE)
- Comandos bilaterales
- Extensoes hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Válvulas de segurança
- Deposito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de protecao DIN 15018
- Typto de Ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (S.G.S.)



812-1S

Kg	11850*	4730	2730	1910
m.	1.0	2.50	4.34	6.14

812-2S

Kg	11270*	4470	2550	1800	1360	1000	730	545
m.	1.0	2.50	4.42	6.23	8.10	10.16	12.23	14.42

812-3S


Kg	10960*	4330	2430	1700	1260	1000	730	545	390
m.	1.0	2.50	4.51	6.31	8.18	10.16	12.23	14.42	16.53

812-4S

Kg	10670*	4210	2320	1580	1160	890	730	545	390
m.	1.0	2.50	4.60	6.40	8.27	10.25	12.23	14.42	16.54

812-5S

Kg	10530*	4150	2250	1535	1110	835	665	545	390
m.	1.0	2.50	4.68	6.48	8.35	10.33	12.31	14.31	16.54



- H 812/1S = 2472**
- H 812/2S = 2395**
- H 812/3S = 2350**
- H 812/4S = 2320**
- H 812/5S = 2220**



(*) Portata teorica Theoretical lifting capacity